

# Konfigurierbare Stammdaten (Einrichtung, Melder)

Damit die Daten der Einrichtung und des Melders nicht jedesmal neu eingegeben werden müssen, können diese für die Krankheitsmeldung vorkonfiguriert werden.

Die Stammdatendatei kann analog der Konfigurationsdatei, abhängig von der Konfiguration, sowohl im Kontext %programdata% als auch benutzer-spezifischer, im Kontext %appdata% verwaltet werden.

Dazu muss dort eine [valide JSON Datei](#) mit dem Namen `Stammdaten_Institution.json` abgelegt werden mit folgendem Inhalt:

## Stammdaten\_Institution.json

```
{
  "facilityInfo": {
    "institutionName": "Unfallkrankenhaus am See 2",
    "existsBsnr": true,
    "bsnr": "123456789"
  },
  "address": {
    "street": "straße",
    "houseNumber": "123",
    "zip": "12345",
    "city": "Stadt",
    "country": "20422",
    "additionalInfo": "Zusatzinfo",
    "addressType": "current"
  },
  "contact": {
    "salutation": "Mr",
    "lastname": "Heinrich",
    "firstname": "Zwiebel",
    "prefix": "Dr."
  },
  "contacts": [
    {
      "contactType": "phone",
      "value": "0123456789"
    },
    {
      "contactType": "phone",
      "value": "01234567890"
    },
    {
      "contactType": "email",
      "value": "info@ukhas.de"
    }
  ]
}
```



### Hinweise

- Erfordert Komfort-Client [1.0.2-1](#) oder höher
- Die Datei muss UTF-8 kodiert sein
- Einträge können weggelassen werden.
- unbekannte Einträge werden ignoriert.
- Pflicht- und optionale Felder ergeben sich aus der [Oberfläche - Krankheitsmeldung](#)
- **country**: Da nur deutsche Einrichtungen meldepflichtig sind, ist nur der Wert `20422` für Deutschland (aus <https://simplifier.net/demis/country>) zulässig.
- **bsnr**: Haben Sie keine BSNR, setzen Sie `"existsBsnr": false` und lassen das Feld `bsnr` weg.
- **contact**: setzt die Felder des Melders
- **contacts**: setzt die Telefonnummern und Mail Adressen des Melders.
- **salutation**: Es sind nur folgende Werte zulässig 'Mr', 'Mrs'