

# DEMIS-Importer Release Notes

- [Version 1.7.0 \(01.03.2021\)](#)
- [Version 1.6.1](#)
- [Version 1.0.0-RC3](#)
- [Version 1.0.0-RC2](#)
- [Version 1.0.0-RC1](#)
- [Version 0.9.0-RC1](#)
- [Version 0.8.0-RC1](#)
- [Version 0.7.0-RC1](#)
- [Version 0.6.0-RC1](#)

## Version 1.7.0 (01.03.2021)

- Ergänzung der Uhrzeit in der `windows\app.time-properties`: falls diese nicht mit angegeben ist, wird die Zeitkomponente mit 00:00 ergänzt
- Nutzung eines Proxy mit Authentifizierung  
Die neue Funktionalität ist die Nutzung eines Proxy mit der Möglichkeit zur Authentifizierung mit Usernamen und Passwort in der `/client/app.properties`. Wenn Sie die folgenden Parameter nutzen, darf der Parameter `idp.oegd.proxy` nicht angegeben sein!

<code>idp.oegd.proxy.host</code>	Host für Proxy Einstellungen (z.B. <code>idp.oegd.proxy.host=192.168.0.1</code> )
<code>idp.oegd.proxy.port</code>	Port für Proxy Einstellungen (z.B. <code>idp.oegd.proxy.port=1234</code> )
<code>idp.oegd.proxy.username</code>	Username für Proxy Einstellungen (optional) (z.B. <code>idp.oegd.proxy.username=proxyUser</code> )
<code>idp.oegd.proxy.password</code>	Passwort für Proxy Einstellungen (optional) (z.B. <code>idp.oegd.proxy.password=proxyPassword</code> )

Der Parameter `idp.oegd.proxy` wird nun als "veraltet" deklariert. Dies bedeutet, er ist vorerst noch nutzbar, jedoch sollte er zeitnah durch die Parameter `idp.oegd.proxy.host` und `idp.oegd.proxy.port` ersetzt werden, da er in Zukunft nicht mehr unterstützt werden wird.

- Erweiterung der ausgegebenen Informationen im Debugmodus
- Umbenennung des Kommandozeilenparameters `'-nosave'` zu `'-save'` und Erweiterung seiner Funktionalität
- Anpassung der Wartezeit beim Maintenance-State
- Verbesserungen im Logging

## Version 1.6.1

- Einbindung eines zweiten Zertifikats zur Entschlüsselung ermöglicht
- Übermittlung der Versionsnummer des DEMIS Importer an DEMIS hinzugefügt
- Verbesserung des Loggings (im Besonderen für den 503 Fehlercode)
- Verbesserungen im Handling der Meldungen
- Ein neuer verbesserter Truststore wurde hinzugefügt

## Version 1.0.0-RC3

- Besseres Handling bei Fehlern im Backend (Responses != 200)
- Anpassung des Retry-Verhaltens (exponentielle Zunahme der Wartezeiten wird bei 10 min gedeckelt, danach bleibt es bei 10 min, kein Beenden der Software nach maximaler Anzahl von Retries)
- Java Version auf 11 gesetzt + Hinweise zu daraus ggf. resultierenden Problemen

## Version 1.0.0-RC2

- Aktualisierung der README
- Hinzufügen eines Retry Pattern für das Ausführen von Anfragen
- Hinzufügen von Zeitzone-Information zu den Logs
- Quellcode-Aufbesserung (refactoring und hinzufügen von JavaDoc)

## Version 1.0.0-RC1

- Erweiterung der Meldungs-Abfrage um den Parameter `sort`, um Meldungen aufsteigend nach dem Feld `_lastUpdate` zurückgegeben zu lassen

## Version 0.9.0-RC1

- Erweitern der Meldungs-Anfrage um mehr als 250 Meldungen vom Server abzurufen
- Laden von externen key und truststore möglich

- Bugfix in `FhirResourceFileWriter`

## Version 0.8.0-RC1

- Bugfix und Vereinfachung der Klasse `QueryDates`
- Umsetzung von fail-fast für fatale Fehler
- Hinzufügen des Parameters `frequencyerror`

## Version 0.7.0-RC1

- Persistente Speicherung von Logs
- Offizielle Implementierung des Mutual-TLS durch die Gematik

## Version 0.6.0-RC1

- Entfernen nicht benötigter Option `short` und der dazugehörigen Funktionalität
- Hinzufügen der Option `nobinary`
- Abspeichern der Meldungen mit bzw. ohne Binärdateien in verschiedenen Ordnern